

### SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE

BREITE AUSWAHL VON DEKOREN



## LAMINAT





### **PROFI**


Parameter	Wert
Länge	1210, 1800, 2420, 3630 mm
Breite	340, 500, 700, 1070 mm
Plattenstärke	11 mm
Nasenhöhe	63 mm
Nasenstärke	20 mm
Nasenradius	6 mm (obere), 10 mm (untere)
Tragplatte	HDF
Oberseite	Dekor-Schichtpressstoff gemäß der Norm EN 438
Unterseite	feuchtigkeitsbeständige imprägnierte Beschichtung
Abriebbeständigkeit	AC4 - geeignet für öffentliche Gebäude
Bodenbelagklasse	Bis 33 gemäß ČSN EN 13 329





# STYLE


Parameter	Wert
Länge	1210, 1800, 2420, 3630 mm
Breite	340, 500, 700, 1070 mm
Plattenstärke	11 mm
Höhe der Nase	73 mm
Nasenstärke	oberer Teil 20 mm, unterer Teil 16 mm
Nasenradius	6 mm (obere), 10 mm (untere)
Tragplatte	HDF
Oberseite	Dekor-Schichtpressstoff gemäß der Norm EN 438
Unterseite	feuchtigkeitsbeständige imprägnierte Beschichtung
Abriebbeständigkeit	AC4 - geeignet für öffentliche Gebäude
Bodenbelagklasse	Bis 33 gemäß ČSN EN 13 329





# DESIGN

Parameter	Wert
Länge	1210, 1800, 2420, 3630 mm
Breite	340, 500, 700, 1070 mm
Plattenstärke	11 mm
Höhe der Nase	40 mm
Nasenstärke	20 mm
Nasenradius	6 mm (obere), 10 mm (untere)
Tragplatte	HDF
Oberseite	Dekor-Schichtpressstoff gemäß der Norm EN 438
Unterseite	feuchtigkeitsbeständige imprägnierte Beschichtung
Abriebbeständigkeit	AC4 - geeignet für öffentliche Gebäude
Bodenbelagklasse	Bis 33 gemäß ČSN EN 13 329







## VINYL





## SHARP 4

Parameter	Wert
Länge	1210, 1800, 2420 mm
Breite	340, 500, 700 mm
Plattenstärke	10 mm
Nasenhöhe	40 mm
Nasenstärke	20 mm
Nasenradius	2-3 mm
Tragplatte	HDF-green, 930 kg/m3
Oberseite	Dekor-Vinyl gemäß der Norm EN 438
Unterseite	feuchtigkeitsbeständiger imprägnierter Gegenzug







Parameter	Wert
Länge	1210, 1800, 2420 mm
Breite	340, 500, 700 mm
Plattenstärke	10 mm
Nasenhöhe	63 mm
Nasenstärke	20 mm
Nasenradius	2-3 mm
Tragplatte	HDF
Oberseite	Dekor-Vinyl gemäß der Norm EN 438
Unterseite	feuchtigkeitsbeständiger imprägnierter Gegenzug





# LEVEL

Parameter	Wert
Länge	1210, 1800, 2420 mm
Breite	340, 500, 700 mm
Plattenstärke	10 mm
Nasenhöhe	195 mm
Nasenstärke	20 mm
Nasenradius	2-3 mm
Tragplatte	HDF
Oberseite	Dekor-Vinyl gemäß der Norm EN 438
Unterseite	feuchtigkeitsbeständiger imprägnierter Gegenzug



### www.topstep.info



#### I AMINAT

**5025 DERIN** 



5168 CLOUDY GRAU



5147 LAUSANNE



3155 EICHE GALWAY HELL

3156 EICHE GALWAY DUNKEL

3216 EICHE CASHEL

3161 EICHE TABAC



3220 EUREKA



3229 EICHE BALMORE















**SETZBRETT** 

0126 WEISS

#### VINY

Wünschen Sie das Design des Treppenhauses auf das Dekor des Bodenbelags abzustimmen? Dann wählen Sie die Variante TOPSTEP Vinyl. Vinylbodenbelag in der geklebten Ausführung nach Ihrer Wahl kann auf die Profile TOPSTEP Level, TOPSTEP Sharp 4 oder TOPSTEP Sharp 6 aufgebracht werden. Im gleichen Dekor bieten wir Ihnen auch Umfangsleisten für das Treppenhaus und den Boden selbst an.

**TOPSET GmbH** An der Weide 1

E-mail:

marco.schumann@topwet.de

Telefon: Mobil:

+49 34291 - 23 859 +49 172 561 74 59

D - 04319 Leipzig

www.topstep.info